

TK-21



www

TK-21 termostat przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Kontroler steruje bezpośrednio urządzeniem grzewczym, wentylatorowym lub podaje informacje o poziomie temperatury do układu nadzrzednego.

- programowanie 24h/7 dni
- wyświetlacz LCD podświetlany
- rozdzielczość 0,1°C
- regulacja histerezy w zakresie 0,5...5,0°C
- wbudowany czujnik temperatury
- współpraca z czujnikiem przewodowym (dostępny jako osobny artykuł)
- montaż podtynkowy (możliwość montażu natynkowego, patrz wyposażenie dodatkowe)
- stosowany do ogrzewania zarówno elektrycznego i wodnego, jak również sterowania wentylatorowego (sterowanie siłownikami NO lub NC).

Numer artykułu: 40025320

Dodatkowe wyposażenie:

- czujnik przewodowy (z przewodem 3 metrowym), nr art. 40025321
- puszka natynkowa, nr art. 40025322.

DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji	+5°C...+90°C (wartość max. ustawiona fabrycznie 50°C)
Rozdzielczość wskazań	0,1°C
Wyświetlacz	podświetlany, wyłącza się po 20 sek.
Cykl pracy	manualny: utrzymuje jedną temperaturę automatyczny: utrzymuje poziom temperatury dla różnych pór dnia wg. zadanego programu przeciwzamrożeniowego
Obciążalność styków	16A 250V- (* obciążenie rezystancyjne)
ochrona przed zamarzaniem	zabezpieczenie przed spadkiem poniżej 5°C
Warunki pracy	-10...60°C; 0...90%RH (bez kondensacji)
Montaż	podtynkowy w standardowej puszcze instalacyjnej o średnicy 60mm
Złącza elektryczne	zaciski śrubowe, max. przekrój przewodu 2,5mm ²
Stopień i klasa ochrony	IP20 / II

Schemat podłączenia elektrycznego

