

Wentylator osiowy w okrągłej obudowie seria **FR-BC 230V**

Wentylator osiowy serii FR-BC przeznaczony jest do montażu ściennego lecz może być także zabudowany w prostym kanale. Jego nadrzędną funkcją jest usuwanie powietrza z pomieszczeń. Urządzenie sprawdzi się w obiektach wielokubaturowych o wysokości pomieszczeń powyżej 4m.



Cechy urządzenia:

- urządzenia 1 fazowe,
- okrągła obudowa z blachy malowana proszkowo,
- metalowe łopatki,
- przystosowany do regulacji napięciowej,
- łatwy montaż.



	JEDNOSTKA	FR-200-BC	FR-250-BC	FR-300-BC	FR-350-BC	FR-400-BC	FR-450-BC	FR-500-BC	FR-550-BC	FR-630-BC
KOD PRODUKTU		IAFR200BC-1732	IAFR250BC-1733	IAFR300BC-1734	IAFR350BC-1735	IAFR400BC-1736	IAFR450BC-1737	IAFR500BC-1738	IAFR550BC-1739	IAFR630BC-1740
MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA	m ³ /h	780	1220	1550	2450	3950	5000	6050	7500	11400
NEPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
PRĄD ZNAMIONOWY	A	0,25	0,35	0,40	0,65	0,82	1,15	1,35	1,75	2,9
OBROTY SILNIKA	obr/ min	2500	2650	1380	1420	1380	1350	1380	1380	1300
MOC SILNIKA	W	55	80	75	126	180	250	295	385	660
STOPIEŃ OCHRONY IP SILNIKA	-	44	44	44	44	44	44	44	44	44
KLASA IZOLACJI	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WAGA	kg	2	3,5	5	6	7	9	11	12	17
GŁOŚNOŚĆ	dB	52	60	60	64	67	69	70	71	74